Testo 405i Thermo-Anemometer mit Teleskop für Smartphones

Ihr Preis:
125,00 €

zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Strömungs- und Temperaturfühler mit integriertem 40cm Teleskop Testo 405i für iPhone und Android Smartphone.
Die einfache und kostengünstige Art zu messen: mit Smartphone oder Tablet und den handlichen Testo Smart Probes.
Alle Messdaten werden direkt an die kostenlose Smart Probes App über Bluetooth gesendet und können sofort abgelesen werden.
Messdatenprotokolle können als PDF- oder Excel-Dateien gespeichert und versendet werden.
Das Hitzdraht-Anemometer Testo 405i wird in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet zum kompakten Messgerät für Luftgeschwindigkeiten, Temperaturen und Volumenströme.
Ausgestattet mit einem auf bis zu 400 mm ausziehbaren Teleskoprohr ermöglicht es flexible Einsätze
in Räumen und Kanälen.
Über die auf dem Endgerät installierte, kostenlose Testo Smart Probes App können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen, Volumenstrommessungen einfach und schnell konfigurieren sowie zeitliche und punktuelle Mittelwerte zuverlässig bestimmen.
Abschließend können die Messdaten-Protokolle als PDF- oder Excel-Dateien direkt versendet werden.
In Verbindung mit dem Thermo-Hygrometer Testo 605i eignet sich das testo 405i auch zur Bestimmung von Kühl- und Heizleistungen.
Technische Daten:
Strömungsmessung:
Sensorart: Hitzedraht, gerichtet mit Teleskop 400 mm
Messbereich: 0 ... 30 m/s
Genauigkeit: +/- 0,1m/s +5% vom Messwert von 0 bis 2m/s, 0,3m/s +5% vom Messwert sonst.
Auflösung: 0,01 m/s
Sensortyp Temperatur: NTC
Messbereich: -20 ... +60 °C
Genauigkeit: +/- 0,5°C
Auflösung: 0,1 °C

MESSBAR - Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K.

Michael-Haslbeck-Str. 26
85640 Putzbrunn
Tel.: +49 (0) 89 - 1241491 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 1241491 - 49
E-Mail: Zentrale@messbar.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 111534503
Handelsregister-Nummer: HRA 101276 beim Amtsgericht München
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sowie an Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts

Teleskop: max. 40cm, am Griff knickbar
Sensorkopf: Mit integriertem, drehbaren Sensorschutz
Kompatibilität: iOS 8.3 oder neuer / Android 4.3 oder neuer
Verbindung: Bluetooth 4.0 (muss auf dem Smartphone vorhanden sein)
Lagertemperatur: -20 ... +60 °C
Betriebstemperatur: -20 ... +50 °C
Batterietyp: 3 x AAA (Mikro)
Standzeit: 15 h
Abmessung: 200 x 30 x 24 mm
Teleskop-Länge: max. 400 mm
Garantie: 2 Jahre Hertellergarantie
App zum Bedienen dieses und der vielen Anderen Testo Smart-Probe-Fühler kostenlos im Google PlayStore oder Apple AppStore erhältlich (Testo Smart Probes App)
Lieferumfang:
- Testo 405i Strömungs-Messfühler
- Batterien
- Kalibrier-Protokoll

--> zum Artikel

MESSBAR - Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K.

Michael-Haslbeck-Str. 26
85640 Putzbrunn
Tel.: +49 (0) 89 - 1241491 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 1241491 - 49
E-Mail: Zentrale@messbar.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 111534503
Handelsregister-Nummer: HRA 101276 beim Amtsgericht München
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sowie an Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts