Delta Ohm HD50G14bNB2ITCV Feuchte, Luftdruck, CO2 und Beleuchtungsstärke Datenlogger mit integriertem Sensor, externer Lichtsonde und Webserver

Ihr Preis:
927,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Der HD50G14bNB2ITCV ist ein Feuchte, Luftdruck, CO2 und Beleuchtungsstärke Datenlogger mit integriertem Webserver.
Der Webserver ermöglich einen Fernzugriff auf den Logger von allen HTML-fähigen Geräten also auch Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets. Die Messwerte können im internen Speicher gespeichert und via E-Mail oder FTP gesendet oder an das Delta Ohm Portal geschickt werden.
Die Konfiguration erfolgt über die mitgelieferte HD35AP-S Software.
Optional ist auch eine Version gemäß GMP / FDA 21 CFR Richtlinie verfügbar.
Alarme können akustisch über einen internen Summer, visuell mit einer LED am Gehäuse und als E-Mail ausgegeben werden. Die interne Uhr des Loggers wird regelmäßig mit einem Referenzserver synchronisiert. Der Logger besitzt keine eigene Spannungsversorgung und muss extern über eine 7 bis 30Vdc Quelle versorgt werden.
Technische Daten:
- feste Feuchtesonde mit NTC Temperaturfühler
- fester CO2 Sensor mit abnehmbarem Schutzfilter
- interner Luftdrucksensor
- M12 Eingang für LP35PHOT Beleuchtungsstärkesonde
- Messbereich:
 - Temperatur: -40 bis +105°C
 - Feuchte: 0 bis 100% rF (Betriebsbereich -20 bis +80°C)
 - CO2: bis 10.000 ppm
 - Beleuchtungsstärke: 20.000 lux
 - Luftdruck: 300 bis 1100 hPa
- Berechnete Messgrößen: Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur, absolute Feuchte, Mischverhältnis, Partieller Dampfdruck
- 291.420 bis 906.640 Messwerte Speicher (Abhängig von der Menge an Messgrößen)

MESSBAR - Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K.
Michael-Haslbeck-Str. 26
85640 Putzbrunn
Tel.: +49 (0) 89 - 1241491 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 1241491 - 49
E-Mail: Zentrale@messbar.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 111534503
Handelsregister-Nummer: HRA 101276 beim Amtsgericht München
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sowie an Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts

- Konfigurierbar über HD35AP-S Software
- Betriebsbedingungen: -20 bis +70°C, 0 bis 100% rF
- WiFi und Ethernet Anschluss
- grafisches LCD-Display
- Spannungsversorgung: 7 bis 30 Vdc über M8 Stecker (Netzteil SWD10M8 ist nich im Lieferumfang enthalten)
- Beleuchtungsstärkesonde LP35PHOT ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss dazubestellt werden

Version mit grafischem LCD-Display Logger ist auch als HD50L14bNB2ITCV mit angepasstem und als HD5014bNB2ITCV ohne LCD-Display erhältlich

Lieferumfang:

- HD50G14bNB2ITCV Datenlogger
- Flansch zur Wandmontage
- Handbuch

--> zum Artikel

MESSBAR - Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K.

Michael-Haslbeck-Str. 26
85640 Putzbrunn
Tel.: +49 (0) 89 - 1241491 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 1241491 - 49
E-Mail: Zentrale@messbar.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 111534503
Handelsregister-Nummer: HRA 101276 beim Amtsgericht München
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sowie an Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts